

Leistungsverzeichnis

Währung in EUR

Pos. Nr.	Stichwort	Menge Einheit	Einheitspreis	Positionspreis
----------	-----------	---------------	---------------	----------------

Ständige Vorbemerkungen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen. Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme. Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Pos. Nr.	Stichwort	Menge	Einheit	Einheitspreis	Positionspreis
21	<p>Dachabdichtungsarbeiten Version 022 (2021-12) Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:</p> <p>1. Standardausführung: Im Folgenden sind Dachabdichtungsarbeiten in Standardausführung auf mineralischen und metallischen Untergründen beschrieben. Dachabdichtungsarbeiten auf Untergründen aus Holzwerkstoffen und brennbaren Dämmstoffen sind in Aufzählungspositionen beschrieben.</p> <p>2. Nutzungsdauer: Im Folgenden sind Dächer der Nutzungskategorie K 2 und K 3 beschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> · K 2: geplante Nutzungsdauer bis 20 Jahre (z.B. für Wohn- und Bürogebäude) · K 3: geplante Nutzungsdauer bis 30 Jahre (z.B. für öffentliche Gebäude) <p>3. Angabe des Auftraggebers (AG): Die Windlastberechnungen werden, abhängig von der größten Höhe der Dachfläche über Niveau (Urgelände), vom AG beigestellt.</p> <p>4. Einkalkulierte Leistungen: Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <p>4.1 Dachneigung: Alle Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 20 Grad.</p> <p>4.2 Ausführung: In die Einheitspreise einkalkuliert sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> · das Entfetten bei Haftanstrichen auf profiliertem Blech (z.B. Trapezblech) · das lose Verlegen von Schleppstreifen bei Hochzügen, einschließlich einseitiges Heften oder Verkleben · beim lose Verlegen von Dampfspererschichten bei Dachbahnen aus Kunststoff das Verkleben oder Verschweißen der Stoß- und Nahtüberdeckungen, einschließlich etwaiger punktwieser Befestigungen auf dem Untergrund und der luftdichte Anschluss an die aufgehenden Bauteile <p>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.</p>				
21.71	<p>Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten</p> <p>1. Allgemeines: Materialeigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Brandverhalten gemäß ÖNORM · Qualitätskriterien gemäß ÖNORM · extern güteüberwacht <p>2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Hochzüge: Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzählungsposition verrechnet. Gefälledämmung: Abgerechnet wird nach der gesamten mittleren Dämmschichtdicke jeder Teilfläche. Bei Zwischendicken erfolgt die Verrechnung nach der jeweils nächsthöheren Dickenstufe. Die Erschwernis des Unterlegens mit Wärmedämmplatten verschiedener Dicke, entsprechend der Abmessung der Gefälleplatten, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.</p>				
21.71.26	<p>Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum.</p> <ul style="list-style-type: none"> · umweltschonend (U-) mit CO2 als Treibmittel erzeugt · FCKW- und HFCKW-frei <p>Produktart: XPS-G</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Stufenfalz (S) · Belastungsgruppe 30 <p>Im Positionsstichwort ist die Gesamt-Dämmdicke (mm) angegeben.</p>				
	<i>Frei formulierte Position</i>				
21.71.26.K	U-XPS-G		Lohn Sonstiges		
			EP	0,00	m ²
21.71	Wärmedämmschichten bei Dachabdichtungsarbeiten				
21.HD	Vorbereiten des Untergrundes (SLAVONIA)				

Pos. Nr.	Stichwort	Menge	Einheit	Einheitspreis	Positionspreis
	<p>Version: 2019-10</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern der angegebenen Materialien und die Verarbeitung gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.</p> <p>Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.</p> <p>Einheitspreis: In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.</p> <p>Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.</p>				
21.HD.03	Bitumen Voranstrich				
	<i>Ergänzungs-LB Position</i>				
21.HD.03.H	<p>Voranstrich Kaltbitumen lösemittelfrei (Slavonia)</p> <p>Reinigen des Untergrundes, besenrein abkehren, Schmutzreste entfernen und entsorgen, sowie Aufbringen eines lösemittelfreien Kaltbitumen-Voranstriches. z.B. ISOFLAMM BIT "F" rapid Materialverbrauch ca. 300 g/m² oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: '.....'</p> <p style="text-align: center;">Lohn Sonstiges</p>				
	EP			0,00 m ²	
21.HD	Vorbereiten des Untergrundes (SLAVONIA)				
21.HG	Dachhaut (SLAVONIA)				
	<p>Version: 2019-10</p> <p>Im Folgenden ist das Liefern und Verlegen von kunststoffmodifizierte Polymerbitumenbahnen mit Trägereinlage aus Glasgewebe, Polyestervlies oder getrennten Zweifach-Trägereinlagen (Polyestervlies und Glasfaservlies) gemäß den Angaben des Herstellers beschrieben.</p> <p>Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.</p> <p>Einheitspreis: In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.</p> <p>Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt nach Norm</p> <p>Aufzahlungen/Zubehör: Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.</p>				
21.HG.06	Elastomerbitumen-Dachabdichtungsbahnen mit Trägereinlage aus Polyestervlies (Pol.vl.einl.) als untere oder mittlere Lage von mehrlagigen Systemen mit oder ohne schweren Oberflächenschutz, liefern und mit mind. 10 cm Überlappungen verlegen.				
	<i>Ergänzungs-LB Position</i>				
21.HG.06.D	<p>Dachhaut Elastomer E-KV vollfl. (Slavonia)</p> <p>Vollflächiges (vollfl.) aufflämmen einer Lage einschließlich Überlappungen. Dicke: 4 mm z.B. ISOFLAMM E-KV oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis: '.....'</p> <p style="text-align: center;">Lohn Sonstiges</p>				
	EP			0,00 m ²	
21.HG.12	<p>Plastomerbitumen-Dachabdichtungsbahnen mit vollständig imprägnierten zweifachen (z.f) Trägereinlagen (Trägereinl.) (Polyestervlies und Glasfaservlies) für begrünte (beg.) Dächer, durchwurzelungsfest ohne chemischen Wurzelschutz, liefern und mittels Flämmverfahren verlegen. Verhalten bei Feuer von außen BROOF(t1). UV-beständig ohne Oberflächenschutz: ≥ 10 Jahre, Dimensionsstabilität ≤ 0,15 %, Wärmestandfestigkeit ≥ + 140 °C Mit mindestens 10 cm vollflächig geflammten Überlappungen und ca. 1 cm breiten, gleichmäßigen Schweißraupenaustritt.</p>				

Pos. Nr.	Stichwort	Menge	Einheit	Einheitspreis	Positionspreis
21.HG.12.B	<i>Ergänzungs-LB Position</i> Dachhaut Plasto. wurzelfest vollfl. EXSTRONG wf 5 (Slavonia) Vollflächiges (vollfl.) aufflämmen einer Lage einschließlich Überlappungen. Dicke: 5 mm z.B. ISOFLAMM EXSTRONG wf 5 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: '.....' Lohn Sonstiges				
		EP	0,00 m²		
21.HG	Dachhaut (SLAVONIA)				
21	Dachabdichtungsarbeiten				

Pos. Nr.	Stichwort	Menge	Einheit	Einheitspreis	Positionspreis
26	Gründach				
26.H1	Begrünung (SLAVONIA)				
26.H1.24	<p>Extensivbegrünung durch Ansaat mit Saatgutmischung und Sprossenansaat herstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Substrat durch Harken aufräumen - gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen - Ansaat der Saatgutmischung - durchdringendes Wässern. <p>Saatgut mit >30 Kräuter- und >4 Gräserarten im Verhältnis 50/50 (5 g/m²), sowie 20 g/m² Sedumsprossen bestehend aus mind. 4-5 Sedumarten.</p> <p>Wasser wird auftraggeberseitig zur Verfügung gestellt. Die Saatgutmischung ist der Bauleitung nachzuweisen.</p> <p><i>Ergänzungs-LB Position</i></p> <p>Slavonia Öko Saatgut 81 & Slavonia Öko Sedumsprossen z.B. mit Slavonia Öko Saatgut 81 und Slavonia Öko Sedumsprossen oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: '.....'</p>				
26.H1.24.A					
			Lohn Sonstiges		
			EP		0,00 m ²
26.H1	Begrünung (SLAVONIA)				
26.H2	Substrate (SLAVONIA)				
26.H2.14	<p>Hochspeicherfähiges leicht-Pflanzensubstrat für intensive Dachbegrünungen.</p> <p>Bestehend aus vorwiegend regionalem silikatischem Gestein (z. B. Granulit) – frostbeständig und strukturstabil. Optimierte vegetationstechnische und hydraulische Eigenschaften durch die Beimengung von Bodenhilfsstoffen, wie Perlit.</p> <p>Kenndaten: Gesamtporenvolumen: > 45 Vol.% max. Wasserkapazität: > 30 Vol.% organische Substanz: 5-10 M.% pH-Wert: 6,5 - 8,5 Gewicht wassergesättigt: max 1150 kg/m³ Verdichtung durch Einbau bis 20%. Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der ÖNORM L 1131 & FLL zu entsprechen.</p> <p>Die Zusammensetzung des Substrates kann aufgrund der regionalen Materialverfügbarkeit variieren.</p> <p><i>Ergänzungs-LB Position</i></p> <p>Slavonia Öko-Intensiv-leicht 313-3 Lieferrn und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe von '.....' cm im Mittel einbauen.</p> <p>z.B. Slavonia Öko-Extensiv-Substrat leicht 313-3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: '.....'</p>				
26.H2.14.A					
			Lohn Sonstiges		
			EP		0,00 m ³
26.H2	Substrate (SLAVONIA)				
26.H3	Speicher- & Drainageelemente (SLAVONIA)				
26.H3.10	<p>Drainplatte pe. Speicher/Drainageelement 40 mm</p> <p>Die Verlegung der Speicher- / Drainageplatten erfolgt unterhalb des Substrats für Gründächer gemäß ÖNORM EN 13252. . Entsprechend der Anforderung mit oder ohne mechanischer Befestigung überlappend verlegen.</p>				

Pos. Nr.	Stichwort	Menge	Einheit	Einheitspreis	Positionspreis
	Höhe 40mm Flächengewicht 1,96 kg/m ² (± 5%) Verfüllvolumen 22,75 L/m ² Wasserspeichervolumen 19,59 L/m ² SVHC Gehalt < 0,1%				
	<i>Ergänzungs-LB Position</i>				
26.H3.10.A	Slavonia Drain 40-2 Speicher- & Drainageelement (40 mm) Die Noppen müssen nach oben offen sein, damit die Wasserspeicherfunktion (19,59 l/m ²) erfüllt wird. z.B. Slavonia Drain 40-2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: '.....'				
	Lohn				
	Sonstiges				
	EP	0,00	m ²		
26.H3	Speicher- & Drainageelemente (SLAVONIA)				
26.H4	Trennvlies (SLAVONIA)				
26.H4.01	Filter - und Trennschicht aus UV-stabilisierten, pp. synthetischen Fasern 110 g Geotextil als Trennlage, Drainage oder zur Filterung mit 110 g/m ² bei extensiven Dachbegrünungen; mit 10 cm Überlappung lose Verlegen.				
	<i>Ergänzungs-LB Position</i>				
26.H4.01.A	AustroFelt VLF 110 (Slavonia) z.B. AustroFelt VLF 110 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: '.....'				
	Lohn				
	Sonstiges				
	EP	0,00	m ²		
26.H4	Trennvlies (SLAVONIA)				
26	Gründach				